

SENTIVA AR-360



El exacto equilibrio entre su confortable andar y su gran rendimiento kilométrico, lo convierte en el neumático elegido por los que buscan la perfección en el manejo. Su diseño garantiza un excelente rendimiento kilométrico y un andar muy confortable. La tecnología Dual Traction System le asigna una función a cada sector de la banda de rodamiento. Posee un diseño asimétrico.



PRESTACIONES

- > Hombro exterior robusto que asegura un mayor agarre en curvas.
- > Hombro interior con mayor capacidad de evacuación de agua.
- > Tres amplios canales longitudinales que optimizan la descarga del agua.
- > Costilla exterior sólida para manejo preciso en rectas.

USOS

- > Pavimento

VELOCIDADES

- > Rango H: hasta 210 Km/h
- > Rango T: hasta 190 km/h

GARANTÍAS



RECOMENDACIONES

- > Revise periódicamente la presión de inflado de sus neumáticos y respete los valores indicados por el fabricante del vehículo.
- > La carga máxima por neumático indicada en la tabla que figura a continuación, se alcanza con una presión de 36 psi [2,5 bar].
- > La presión máxima de inflado nunca debe exceder 44 psi [3.0 bar].

Dimensión	Índice de carga [LI]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [KG]	Llanta Recomendada [pulgadas]	Neumático nuevo		Máximo de Servicio		
					Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Ancho total mm	Diámetro total mm	Presión de carga máxima
165/70 R13	79	T	437	4J - 4 1/2J - 5J* - 5 1/2J	170	562	177	572	44
175/70 R13	82	T	475	4 1/2J - 5J* - 5 1/2J - 6J	177	576	184	586	44
175/65 R14	82	H	475	5J* - 5 1/2J - 6J	177	584	184	594	44
175/70 R14	84	T	500	4 1/2J - 5J* - 5 1/2J - 6J	177	602	184	612	44
185/60 R14	82	H	475	5J - 5 1/2J - 6J - 6 1/2J	189	578	197	586	44
185/65 R14	86	H	530	5J - 5 1/2J* - 6J - 6 1/2J	189	596	197	606	44
185/55 R15	82	H	475	5J - 5 1/2J* - 6J - 6 1/2J	194	585	202	593	44
205/55 R16	91	H	615	5 1/2J - 6J - 6 1/2J* - 7J - 7 1/2J	214	632	223	642	44